

Лист Технической Информации

Двусторонняя клеящая лента Момент



I. Продукт:

Двусторонняя клеящая лента с высокой адгезией.
Лента имеет хорошую начальную липкость, разработана для внутренних и наружных работ

Состав:

Подложка:
Вспененный полиэтилен
Клеевая основа:
синтетический каучук
Внешнее покрытие:
Полиэтилен/
Полипропилен

Цвет: голубой/красный

Область применения:

хорошая адгезия к стеклу, плитке, дереву, металлу, кирпичу, камню, различным видам пластмасс *
* адгезия меньше к полиэтилену и полипропилену. При отрывании ленты возможно повреждение чувствительных поверхностей.

Упаковка:

Рулон 1,5 метров
80 кг
120 кг

Не рекомендуется для:

- Тефлоновых поверхностей
- Силиконовых поверхностей
- Виниловых или бумажных обоев.

В случае сомнения рекомендуется проверить адгезию ленты на незаметном участке.

II. Технические характеристики:

• Легко в применении - не требует дополнительных инструментов	Ширина: Длина: Макс. перекрывание:	19мм 1,5м 0,8мм	Температура использования: - от 40°C до 90°C
• Не требует сверления стен	Сила отслаивания, 180° (DIN EN 1939):	более 20Н/25мм	Температура применения (во время приклеивания): от 15°C до 35°C
• Чисто - без грязи и пыли	Время удержания груза (2 кг на 1 кв. дюйм, нерж. Сталь, по DIN EN 1943):	более 14 дней	Срок годности: 24 месяца
• Рулон выдерживает: до 80 кг до 120 кг			

III. Указания по использованию

Подготовка материалов:

Склейываемые поверхности должны быть сухими и чистыми. Чтобы увеличить прочность склеивания поверхности рекомендуется обезжирить бензином или ацетоном.

Плотно приkleить ленту на одну из поверхностей, избегая воздушных пузырей, затем снять защитную ленту и сильно прижать приклеиваемый предмет.

Условия хранения:

Хранить в сухих помещениях при температуре от 10°C до 30°C

Дополнительные сведения о продукте находятся в Паспорте Безопасности. Данный лист технической информации основан на информации, полученной на основе испытаний и огромного опыта в области kleящих лент. Поскольку невозможно исследовать все способы применения и ввиду того, что существует множество различных условий использования kleящих лент мы не можем заявить, что информация является полной. Мы рекомендуем провести тестирование продукта перед применением, чтобы удостовериться в успехе. Мы гарантируем неизменное качество продукции.



Excellence is our Passion

Распространитель и уполномоченная организация в РФ:
ООО «Хенкель Рус»
107045, Россия, г. Москва
Колокольников переулок, д.11
+7 495 745 22 34
www.moment.ru