

Техническое описание

# Farbe<sup>®</sup> Siloxan Fassaden

Силоксановая фасадная краска

- атмосферостойкая
- гидрофобная и паропроницаемая
- снижает склонность фасадов к загрязнению
- обладает высокой степенью белизны и укрывистости
- полуматовая
- колеруется во все цвета по системам RAL, NCS, Tikkurila Symphony и другим
- не содержит растворителей, экологически безопасна
- соответствуют требованиям DIN EN 13300, ГОСТ Р 52020-2003.
- разрешена для применения в медицинских, дошкольных и школьных учреждениях



## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для окраски предварительно загрунтованных поверхностей (оштукатуренная поверхность, железобетон, бетон, цементно-песчаные, цементно-известковые и известковые штукатурки, кирпичные кладки, гипсокартон, применяется также для окрашивания минеральных и акриловых декоративных штукатурок.) применяется при отделке цоколей и подвалов старых зданий и сооружений. Гидрофобна, обладает высокой стойкостью к загрязнению, благодаря чему длительное время сохраняет свой внешний вид на фасадах.

**Предназначена для наружного применения.**

**Не предназначена для окраски пола, деревянной поверхности.**

## ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Основание должно соответствовать требованиям СНиП 3.04.01-87. Основание должно быть ровным, сухим, достаточно прочным, очищенным от загрязнений и веществ, снижающих адгезию (пыли, жиров, смазочных масел, битумных мастик, лакокрасочных покрытий и т.п.). Непрочные, осыпающиеся участки основания следует удалить. Сильно впитывающие поверхности предварительно покрыть грунтовкой.

## ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Перед использованием перемешать, разбавлять по необходимости водой (не более 5%). Поверхность очистить от пыли и отслаивающихся частиц. Наносить любым инструментом (распылителем, кистью, валиком).

Температура воздуха при нанесении не ниже +5 °С. Без предварительного грунтования может потребоваться нанесение второго слоя. Второй слой наносить не ранее 4-6 часов относительно первого.

При +20 °С и относительной влажности воздуха 65% допустимо повторное нанесение краски через 2 – 3 часа, после нанесения предыдущего. Полное высыхание 1-2 дня.

## УСЛОВИЯ ДЛЯ РАБОТЫ

Не наносить при температуре воздуха или поверхности ниже +5 °С. Свежие остатки краски можно смыть водой. Инструмент промыть водой сразу после использования. Засохшую краску можно удалить только растворителями или механически.

Кроме данного технического описания, при работе с краской следует руководствоваться СНиП 3.04.01-87, а также общими инструкциями по выполнению строительных и окрасочных работ.

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При работе с материалом руководствуйтесь общестроительными правилами безопасности. Используйте защитные перчатки, очки и спецодежду. Материал пожаро- и взрывобезопасен. Не токсичен, на водной основе.

## ЦВЕТОВОЕ ТОНИРОВАНИЕ

Выпускается в виде базы под колеровку. Тонируется согласно RAL, NCS или Tikkurila Symphony по желанию заказчика. Колеровка краски может производиться: ручным колером или водно-дисперсионными колеровочными пастами, обладающими достаточной свето- и щелочестойкостью. Равномерность цвета гарантируется только в рамках поставки одной партии материала.

## СРОК ХРАНЕНИЯ

В прохладном и сухом месте, на поддонах, в оригинальной неповрежденной упаковке – не более 24 месяцев со дня изготовления.

Предохранять от замораживания!

## УПАКОВКА

Пластиковое ведро 20 кг, 1 поддон – 24 ведра.

## СОСТАВ

Водная дисперсия акрилового сополимера, минеральные наполнители, силоксановые и функциональные добавки.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плотность: не менее 1,62 кг/м<sup>2</sup>

Укрывистость: не более 190-200 г/м<sup>2</sup>

Температура применения: от +5 до +30°C

Температура эксплуатации: от -40 до +60°C

Прогнозируемый срок службы в условиях эксплуатации УХЛ 1 (ГОСТ 52491-2005): 12 лет

Содержание нелетучих веществ: не менее 55 %

Морозостойкость: не менее 5 циклов.

Расход:

**0,3-0,4 кг/м<sup>2</sup>**

На однослойное покрытие расходуется приблизительно 180 - 200 мл на 1 м<sup>2</sup> (при толщине высушенного покрытия 20 - 25 мкм.)

Точный расход определяется пробным нанесением на объекте.

## **ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ**

Производитель гарантирует вышеизложенные характеристики силиконовой краски Farbe Siloxan Fassaden при выполнении правил транспортировки, хранения, приготовления и производства всего комплекса работ. Изготовитель не несёт ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данным техническим описанием. При сомнении в возможности применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с производителем.

## **СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

ГОСТ Р 52020 – 2003.

## **САЙТ**

**[www.myfarbe.ru](http://www.myfarbe.ru)**

## **МНОГОКАНАЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН**

**8 (958) 100-35-78**

Устные и письменные рекомендации по практическому применению материалов, которые мы предоставляем на основании собственного опыта и в соответствии с современными техническими и научными разработками, с целью поддержки потребителя, ни к чему нас не обязывают. Эти рекомендации не устанавливают никаких договорных юридических отношений или дополнительных обязательств по договору купли-продажи. Наши рекомендации не освобождают покупателя и пользователя от самостоятельной проверки пригодности наших материалов для использования по назначению. Мы оставляем за собой право на изменение продукта или его применение, которые предусматривают его усовершенствование.