

Техническое описание

Farbe® Acryl Fassaden

Акриловая фасадная краска

- водно-дисперсионная
- паропроницаемая
- атмосферостойкая
- пригодна для наружных работ
- не содержит растворителей
- экологически безопасна

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Акриловая водно-дисперсионная краска предназначена для окрашивания минеральных оснований, таких как бетон, цементно-песчаные, цементно-известковые и известковые штукатурки кирпичные кладки, используется в качестве финишного защитного слоя, применяется также для окрашивания минеральных и акриловых декоративных штукатурок.

Не предназначена для окраски пола и металлических конструкций.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Основание должно соответствовать требованиям СНиП 3.04.01-87. Основание должно быть ровным, сухим, достаточно прочным, очищенным от загрязнений и веществ, снижающих адгезию (пыли, жиров, смазочных масел, битумных мастик, непрочных лакокрасочных покрытий и т.п.). Непрочные, осыпающиеся участки основания следует удалить. Сильно впитывающие поверхности предварительно покрыть слоем Farbe® Tiefgrund.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Перед использованием содержимое ёмкости следует тщательно перемешать.

Краску наносят на основание равномерным слоем при помощи кисти, валика или краскопульты. Работы в границах одной захватки выполняются равномерно и без перерывов. При нанесении краски в один слой её можно водой не разбавлять.

Краску наносят предварительно, разбавив водой. Для первого слоя рекомендуется разбавить водой не более чем в 5% -ом соотношении и тщательно перемешать. При нанесении следующих слоёв краску не разбавляют.

Следующий слой краски можно наносить через 4–5 часов после нанесения предыдущего (в зависимости от условий высыхания). Полное высыхание 2-3 дня.

УСЛОВИЯ ДЛЯ РАБОТЫ

Не наносить при прямом солнечном излучении, во время дождя, сильного ветра и при температуре воздуха или поверхности ниже +5 С.

Свежие остатки краски можно смыть водой. Инструмент промыть водой сразу после использования. Засохшую краску можно удалить только растворителями или механически.

Кроме данного технического описания, при работе с краской следует руководствоваться СНиП 3.04.01-87, а также общими инструкциями по выполнению строительных и окрасочных работ.



МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При работе рекомендуется использовать спецодежду и средства индивидуальной защиты органов зрения. Не допускать попадания в глаза. Хранить в местах, недоступных для детей. В случае попадания в глаза промыть большим количеством воды.

ЦВЕТОВОЕ ТОНИРОВАНИЕ

Выпускается в виде базы под колеровку. Тонируется согласно RAL, NCS или Tikkurila Symphony по желанию заказчика. Колеровка краски может производиться: ручным колером или водно-дисперсионными колеровочными пастами, обладающими достаточной свето- и щелочестойкостью. Ответственность за результат колеровки (соответствие эталону цвета) несет фирма, производящая колеровку. Равномерность цвета гарантируется только в рамках поставки одной партии материала.

СРОК ХРАНЕНИЯ

В прохладном и сухом месте, на поддонах, в оригинальной неповрежденной упаковке – не более 24 месяцев со дня изготовления.

Предохранять от замораживания!

УПАКОВКА

Пластиковое ведро 20 кг, 1 поддон – 24 ведра.

СОСТАВ

Водная дисперсия акрилового сополимера, минеральные наполнители, функциональные добавки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плотность: не менее 1,62 кг/м²

Укрывистость: не более 200 г/м²

Температура применения: от +5 до +30°C

Температура эксплуатации: от –40 до +60°C

Прогнозируемый срок службы в условиях эксплуатации УХЛ 1 (ГОСТ 52491-2005): 10 лет

Содержание нелетучих веществ не менее 55%

Морозостойкость: не менее 5 циклов.

Расход:

0,3-0,4 кг/м²

На однослойное покрытие расходуется приблизительно 180 - 200 мл на 1 м² (при толщине высушенного покрытия 20 - 25 мкм.)

Точный расход определяется пробным нанесением на объекте.

ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производитель гарантирует выше изложенные характеристики акриловой краски Farbe[®] Acryl Fassaden при выполнении правил транспортировки, хранения, приготовления и производства всего комплекса работ. Изготовитель не несёт ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данным техническим описанием.

При сомнении в возможности применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с производителем.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ SSAQ 000.10.2.0289.049. от 17.02.2015

ГОСТ Р 52020 – 2003.

САЙТ

www.myfarbe.ru

МНОГОКАНАЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН

8 (958) 100-35-78

Устные и письменные рекомендации по практическому применению материалов, которые мы предоставляем на основании собственного опыта и в соответствии с современными техническими и научными разработками, с целью поддержки потребителя, ни к чему нас не обязывают. Эти рекомендации не устанавливают никаких договорных юридических отношений или дополнительных обязательств по договору купли-продажи. Наши рекомендации не освобождают покупателя и пользователя от самостоятельной проверки пригодности наших материалов для использования по назначению. Мы оставляем за собой право на изменение продукта или его применение, которые предусматривают его усовершенствование.