

Лист Технической Информации

Малярная клеящая лента «ХозЛента Момент»



I. Продукт:

Состав:

Бумага, синтетический каучук

Цвет: белый

Область применения:

применяется для малярных работ

Упаковка:

Рулон 25 и 50 метров

II. Технические характеристики:

- **Высокая адгезия к поверхности** **Толщина:** 0,14±0,01 мм
- **Высокая теплостойкость** **Относительное удлинение:** более 8 %
- **Долговечность** **Прочность при отрыве:** 25 Н/10 мм
- Адгезия к нержавеющей стали:** более 13,7 Н/10 мм

Температура применения:

От минус 5°C до плюс 60°C.

III. Указания по использованию

Подготовка материалов:

Оклеиваемая поверхность должна быть сухой и чистой. Чтобы увеличить прочность склеивания поверхность рекомендуется обезжирить бензином или ацетоном.

Используется:

Применяется при малярных работах.

Дополнительные сведения о продукте находятся в Паспорте Безопасности

Данный лист технической информации основан на информации, полученной на основе испытаний и огромного опыта в области клеющих лент. Поскольку невозможно исследовать все способы применения и в виду того, что существует множество различных условий использования клеющих лент мы не можем заявить, что информация является полной. Мы рекомендуем провести тестирование продукта перед применением, чтобы удостовериться в успехе. Мы гарантируем неизменное качество продукции.