



Лист Технической Информации

Секундный клей Супер Момент Для Обуви



Упаковка:
Туба 3 г

Однокомпонентный гелеобразный клей
на основе цианакрилата.

Клей предназначен для склеивания обуви и обувных материалов:
кожи, кожзаменителя, резины, ткани, а также таких материалов как картон, бумага, дерево, металл, керамика, пластмассы.

Свойства

- ☐ Высокопрочный
- ☐ Водостойкий
- ☐ Эластичный
- ☐ Заполняет мельчащие трещины
- ☐ Склеивает мгновенно
- ☐ Прозрачный клеевой шов
- ☐ Клей-гель (возможность коррекции)

Область применения

Секундный клей-гель «Супер Момент Для Обуви» – это идеальный клей для склеивания обуви и обувных материалов: кожи, кожзаменителя, резины, ткани, а также таких материалов как картон, бумага, дерево, металл, керамика, пластмассы. В состав клея специально введен резиновый компонент, что делает клеевой шов эластичным. Время схватывания обычно составляет 10-50 секунд (ISO 4587). Корректировка склеиваемых деталей возможна в течение 10 секунд. Клеевой шов обладает высокой прочностью к ударной нагрузке. Клей является влагостойким, но не подходит для длительного контакта с влагой.

Указания по применению

- ☐ Все склеиваемые поверхности должны быть чистыми и сухими.
 - ☐ Нанесите минимальное количество клея на одну из склеиваемых поверхностей.
 - ☐ Сразу после нанесения клея прижмите склеиваемые поверхности друг к другу и удерживайте руками до первичного схватывания, обычно для этого требуется 5-60 секунд.
 - ☐ Для достижения полной прочности оставьте изделие на 5 минут или на ночь.
 - ☐ Избегайте разливов клея на одежду и рабочие поверхности.
- Затвердевшие остатки удаляйте с помощью Супер-момент Антиклей.

Условия хранения

Хранить в сухом проветриваемом помещении при температуре от плюс 20°C до плюс 30°C.
Срок годности: 24 месяца.

Технические характеристики

- Состав: этилцианакрилат, добавки.
- Основной компонент: этилцианакрилат
- Внешний вид: прозрачный гель
- Вязкость (ISO 3219): тиксотропный гель
- Удельный вес при 20°C (ASTM D1122): 1.1
- Температура нанесения: От плюс 15°C до плюс 25°C
- Термостойкость клеевого шва: От минус 40°C до плюс 70°C
- Точка вспышки: см. паспорт безопасности
- Безопасность: см. паспорт безопасности

Ограничения

- ❑ Секундный клей-гель «Супер Момент Для Обуви» не подходит для склеивания полипропилена, полиэтилена, тефлона, стекла. Ни в коем случае не используйте для склейки деталей, предназначенных для контакта с горячей жидкостью. Не подходит для склеивания пенополистирола.

Дополнительная информация

Дополнительные сведения о продукте находятся в Паспорте Безопасности

Данный лист технической информации основан на информации, полученной на основе испытаний и огромного опыта в области клеев. Поскольку невозможно исследовать все способы применения и в виду того, что существует множество различных условий использования клея мы не можем заявить, что информация является полной. Мы рекомендуем провести тестирование продукта перед применением, чтобы удостовериться в успехе. Мы гарантируем неизменное качество продукции.