



Техническое описание

Farbe[®] Silikon Quarzgrund

Силиконовая грунтовка с кварцевым песком (Бетон-Контакт)

- *рекомендуется в качестве основания для силиконовой штукатурки*
- *гидрофобна, способна отталкивать воду*
- *паропроницаемая*
- *для наружных и внутренних работ*
- *содержит кварцевый песок*
- *колеруется во все цвета по системам RAL, NCS, Tikkurila Symphony и другими*
- *подходит под штукатурку и плитку*
- *доступна морозостойкая версия "Зима"*
- **разрешена для применения в медицинских, дошкольных и школьных учреждениях**



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для обработки бетона, цементно-песчаных, гипсовых и цементно-известковых штукатурок, гипсокартонных и древесностружечных плит, прочных лакокрасочных покрытий, кирпичной кладки перед нанесением финишного слоя краски, декоративных минеральных и полимерных штукатурок.

Подходит для консервации оштукатуренной поверхности.

Способствует быстрому испарению влаги, содержащейся в основании, одновременно защищая его от увлажнения снаружи.

Применяется для обработки цоколей и подвалов старых зданий и сооружений.

Возможно нанесение на объектах, не прошедших усадку.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перед использованием перемешать, разбавлять по необходимости водой (не более 5%). Наносить любым инструментом (распылителем, кистью, валиком). Температура воздуха и основания при нанесении не ниже +5°C. В случае замораживания грунтовки в версии "Зима", необходимо выдержать при комнатной температуре до полного оттаивания без принудительного нагревания. Возможно нанесение нескольких слоёв. Следующую обработку проводят через 12-18 часов.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Перед обработкой поверхность очистить от пыли, грязи, жировых загрязнений, старые и не прочно держащиеся участки покрытия необходимо тщательно удалить, зашпатлевать впадины и трещины. Сильно впитывающие и мелящие поверхности предварительно обработать слоем Farbe[®] Tiefgrund.

ТЕМПЕРАТУРА ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

Хранить в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от +5°C до +40°C. Гарантийный срок хранения – 24 месяца с даты изготовления. Дату изготовления смотреть на упаковке. Для версии "Зима" допускается до 5 циклов замораживания / размораживания. Размораживать при комнатной температуре без дополнительного нагрева.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При работе с материалом руководствуйтесь общестроительными правилами безопасности. Используйте защитные перчатки, очки и спецодежду. Материал пожаро- и взрывобезопасен. Хранить в местах, недоступных для детей.

УПАКОВКА

Полиэтиленовое ведро 15 кг, 1 поддон – 33 ведра.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плотность:	не менее 1,5 г/см ³
Температура применения:	от +5 °С до +30°С
Температура эксплуатации:	от +50 °С до -70°С
Время высыхания:	около 3 часов
Расход:	300-500 г/м ² Точный расход определяется пробным нанесением на объекте

СОСТАВ

Водная дисперсия акрилового сополимера, минеральные наполнители, силиконовые и функциональные добавки.

УТИЛИЗАЦИЯ

После использования пустую упаковку и затвердевшие остатки продукта утилизировать как бытовой мусор

САЙТ

www.myfarbe.ru

МНОГОКАНАЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН

8 (958) 100-35-78

Устные и письменные рекомендации по практическому применению материалов, которые мы предоставляем на основании собственного опыта и в соответствии с современными техническими и научными разработками, с целью поддержки потребителя, ни к чему нас не обязывают. Эти рекомендации не устанавливают никаких договорных юридических отношений или дополнительных обязательств по договору купли-продажи. Наши рекомендации не освобождают покупателя и пользователя от самостоятельной проверки пригодности наших материалов для использования по назначению. Мы оставляем за собой право на изменение продукта или его применение, которые предусматривают его усовершенствование.