

## Техническое описание

# Farbe<sup>®</sup> Roll & Kellenputz

## Специальная фактурная краска

- образует покрытие с равномерно шероховатой поверхностью
- стойкая к механическим нагрузкам
- обладает высокой степенью паропроницаемости
- не теряет защитных и декоративных свойств в течение срока эксплуатации
- не выделяет вредных веществ как при нанесении так и в период эксплуатации
- пожаро- и взрывобезопасность как при нанесении и хранении, так и во время эксплуатации покрытия
- простота и удобство работы



### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Акриловая декоративная специальная фактурная краска предназначена для создания тонкого декоративного покрытия на ровных минеральных основаниях, таких как бетон, цементно-песчаные, цементно-известковые и известковые штукатурки, гипсокартон, используется в качестве финишного слоя. Превосходно подходит для выравнивания шероховатых или неравномерно затертых штукатурок и для нанесения в качестве фактурного покрытия. На внутренних поверхностях дает прочное покрытие с высокой устойчивостью к механическим нагрузкам.

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Основание должно соответствовать требованиям СНиП 3.04.01-87. Основание должно быть ровным, сухим, достаточно прочным, очищенным от загрязнений и веществ, снижающих адгезию (пыли, жиров, смазочных масел, битумных мастик, непрочных лакокрасочных покрытий и т.п.). Непрочные, осыпающиеся участки основания следует удалить. Предварительно покрыть слоем Farbe<sup>®</sup> Quarzgrund. Не наносить на металлические конструкции.

### ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Перед использованием содержимое ёмкости следует тщательно перемешать. Наносится кистью, валиком или гладильной кельмой. Структурирование поверхности осуществляется сразу после нанесения с помощью валика. Работы на одной плоскости поверхности следует выполнять непрерывно «мокрым по мокрому». Для удобства рекомендуется разбавлять смесь водой в соотношении не более 2 %. В период формирования структуры поверхности и высыхания ее нельзя сбрызгивать водой.

**Избыток воды может сделать применение невозможным!**

## **УСЛОВИЯ ДЛЯ РЫБОТЫ**

Не наносить при прямом солнечном излучении, во время дождя, сильного ветра и при температуре воздуха или поверхности ниже +8 С, и относительной влажности воздуха выше 80%.

Свежие остатки можно смыть водой. Инструмент промыть водой сразу после использования. Засохшую фактурную краску можно удалить только механически.

Кроме данного технического описания, при работе с фактурной краской следует руководствоваться СНиП 3.04.01-87, а также общими инструкциями по выполнению строительных и окрасочных работ.

При температуре +20 °С и относительной влажности воздуха 65% поверхность сухая через 12 часов, через 24 часа устойчивая к осадкам. При более низкой температуре, а также при более высокой влажности воздуха продолжительность сушки возрастает.

## **ЦВЕТОВОЕ ТОНИРОВАНИЕ**

Выпускается в виде базы под колеровку. Тонируется согласно RAL, NCS или Tikkurila Symphony по желанию заказчика. Колеровка краски может производиться: ручным колером или водно-дисперсионными колеровочными пастами, обладающими достаточной свето- и щелочестойкостью. Ответственность за результат колеровки (соответствие эталону цвета) несет фирма, производящая колеровку. Равномерность цвета гарантируется только в рамках поставки одной партии материала.

## **МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ**

При работе с материалом руководствуйтесь общестроительными правилами безопасности. Используйте защитные перчатки, очки и спецодежду. Материал пожаро- и взрывобезопасен

## **СРОК ХРАНЕНИЯ**

В прохладном и сухом месте, на поддонах, в оригинальной неповрежденной упаковке – не более 12 месяцев со дня изготовления.

Предохранять от замораживания!

## **УПАКОВКА**

Пластиковое ведро 20кг, 1 поддон – 24 ведра.

## **СОСТАВ**

Водная дисперсия акрилового сополимера, минеральные наполнители, функциональные добавки.

## **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**Плотность:** не менее 1,6 кг/м<sup>2</sup>

**Температура применения:** от +5 до +30°С

**Температура эксплуатации:** от –40 до +60°С

**Прогнозируемый срок службы в условиях эксплуатации УХЛ 1 (ГОСТ 52491-2005):** 10 лет

**Морозостойкость:** не менее 5 циклов.

**Расход:** **0,6-0,8 кг/м<sup>2</sup>**

(при толщине высушенного покрытия 2000 - 400 мкм.)

Точный расход определяется пробным нанесением на объекте.

## **ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ**

Производитель гарантирует выше изложенные характеристики фактурной краски Fabre® Roll & Kellenputz при выполнении правил транспортировки, хранения, приготовления и производства всего комплекса работ. Изготовитель не несёт ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данным техническим описанием. При сомнении в возможности применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с производителем.

## **ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ**

5772-003-12513963-2015

## **САЙТ**

**[www.myfarbe.ru](http://www.myfarbe.ru)**

## **МНОГОКАНАЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН**

**8 (958) 100-35-78**

Устные и письменные рекомендации по практическому применению материалов, которые мы предоставляем на основании собственного опыта и в соответствии с современными техническими и научными разработками, с целью поддержки потребителя, ни к чему нас не обязывают. Эти рекомендации не устанавливают никаких договорных юридических отношений или дополнительных обязательств по договору купли-продажи. Наши рекомендации не освобождают покупателя и пользователя от самостоятельной проверки пригодности наших материалов для использования по назначению. Мы оставляем за собой право на изменение продукта или его применение, которые предусматривают его усовершенствование