

## Farbe® Anti-Graffiti Beschichtung

Защитное средство антиграффити

### Свойства

- Акриловое средство от граффити изготовлено на базе воска и парафина, не имеет запаха
- Создает защитное покрытие, которое предотвращает сцепление и проникновение на обработанную поверхность всех видов загрязнений (лаки, краски, маркеры, граффити и т.д.) при нанесении и таким образом значительно облегчает процесс удаления загрязнений
- Не искажает очертания и цветовую гамму зданий, сооружений и конструкций любого назначения
- Загрязнения легко удаляются с помощью горячей воды без применения растворителей и других моющих средств или аппаратом высокого давления
- Покрытие дополнительно обладает гидрофобными и защитными свойствами;
- Снижает клеящую способность различных видов объявлений (реклама, афиша, и т.д.)



### Область применения

Предназначено для нанесения защитного слоя на объекты архитектурного – строительного и промышленного назначения (памятники культуры и архитектуры, здания и сооружения, а также вагоны метрополитена). Наносится на все виды поверхностей (окрашенная поверхность, металлические конструкции, оштукатуренная поверхность, железобетон, бетон, цементно-песчаные, цементно-известковые и известковые штукатурки, кирпичные кладки, декоративные штукатурки). Предназначено для наружного и внутреннего применения.

Не предназначено для обработки любых видов полов, горизонтальных и деревянных поверхностей.

### Инструкция по нанесению покрытия

Перед использованием перемешать, разбавлять по необходимости водой (2-5%). Для достижения лучших результатов, средство наносить не разбавляя, насыщенно и равномерно. Наносить любым инструментом (распылителем, кистью, валиком) не допуская подтёков на поверхности. Температура воздуха при нанесении не ниже +5°C. Для достижения более толстого слоя покрытия, наносить в два слоя мокрым по мокрому. Поверхность должна быть сухой и чистой. Защитное покрытие сохнет 30-40 минут после нанесения, в зависимости от температуры окружающего воздуха. После высыхания образует матовое покрытие, глянцевая поверхность теряет блеск.

### Последствия обработки и результат

Любые, приклеенные объявления, реклама, афиши и т.п. легко отрываются, не оставляя клеевого следа, либо смываются дождем. Все виды загрязнений, нанесенные на поверхность, обработанную

защитным средством, легко удаляются с помощью горячей воды 50-70 °С или профессиональным аппаратом высокого давления. При этом в процессе удаления, покрытие совместно с загрязнениями отходит от обработанной поверхности. После чистки необходимо нанести новый слой защитного средства от граффити. Срок эксплуатации защитного средства на наружных поверхностях до 6 месяцев, на внутренних поверхностях неограниченно долго.

### Цвет

Бесцветный, непрозрачный.

### Упаковка

10 литров.

### Расход

100 - 250 г прил. на 1 м<sup>2</sup> при однократном нанесении, в зависимости от основы.

### Состав

Водная дисперсия акрилового сополимера, восковая эмульсия, функциональные добавки.

### Хранение

В сухом, прохладном, защищённом от мороза и прямых солнечных лучей месте. Рекомендуемая температура на складе +5°С - +35°С. Минимальный срок годности: в закрытой фирменной упаковке 12 месяцев с даты выпуска. Дата изготовления указана на упаковке.

Упаковку открывать только при применении продукта. После применения упаковку хорошо закрыть, начатую упаковку стараться в короткий срок израсходовать.

### Чистка инструментов

Сразу после использования промыть теплой водой.

### Безопасность

При использовании этого продукта, следует соблюдать обычные защитные меры

- Хранить в недоступном для детей месте
- Пары не вдыхать
- При попадании в глаза или на кожу, незамедлительно промыть водой
- Не выливать остатки средства в канализацию, водоемы или на грунт

### Утилизация

После использования пустую упаковку и затвердевшие остатки продукта утилизировать как бытовой отход.

### Сертификат соответствия

рег. № РОСС RU.0001.11АГ66 выдан 13.04.2016г. органом по сертификации ООО «ЕвроТех».

### Сайт

[www.myfarbe.ru](http://www.myfarbe.ru)

### Многоканальный телефон

**8(958)100-35-78**