

Лист Технической Информации

Момент Столляр универсальный водно-дисперсионный клей



I. Продукт:

Состав:

Универсальный клей на основе водной дисперсии ПВА.

Область применения:

Предназначен для склеивания всех пород дерева, ДСП, фанеры, шпона, облицовочных материалов, картона, фурнитуры

Упаковка:

Туба 125 г

Бутыль 250 г

Бутыль 750 г

Ведро 2 кг

Ведро 10 кг

Ведро 30 кг

II. Технические характеристики:

- Высокая прочность приклеивания
- Средняя вязкость
- Короткое время схватывания
- Прозрачный клеевой шов
- Водостойкость по DIN EN 204/ D2

Основные свойства:

Основа:

Поливинилацетат

Цвет:

Светлых пород дерева

Вязкость (по Брукфильду):

6000- 12000 мПа·с

Массовая доля сухого остатка:

(53±2) %

pH -значение:

4,5-7,0

Расход:

50- 150 г/м²

Температура пленкообразования:

+10 °C

Открытое время (при 20°C)

Наносимый слой 150 μ:
для дерева и паркетной доски
6-10мин

Наносимый слой 200 μ:
8-15 мин

Прочность клеевого шва:

10-12 Н/мм²

Конечная прочность**клеевого шва:**

Достигается через 24 часа.

Зависит от материалов и

приложенного давления.

Теплостойкость клеевого**шва:**

От минус 30°C до плюс 110°C

Устойчивость:

Высокая устойчивость к старению.

III. Указания по использованию

Подготовка материалов:

Склейиваемые поверхности должны быть сухими и чистыми. Перед склеиванием выдержите материалы при комнатной температуре (от +18°C до +25°C).

Нанесение клея:

Нанести клей тонким ровным слоем на одну из склеиваемых поверхностей, соединить с другой склеиваемой поверхностью, прижать и зафиксировать на 10-15 минут.

Рабочая температура склейки не должна быть ниже +10°C.

Дальнейшая обработка:

Склейенные детали возможно обрабатывать через 24 часа

IV. Дополнительная информация

Условия безопасного использования и хранения:

Во время перерывов в применении клей необходимо держать плотно закрытым, чтобы избежать образования поверхностной пленки.

При попадании на кожу рук или в глаза тщательно промыть водой.

Хранить плотно закрытым при температуре от +5°C до +30°C.

По истечении срока годности высохшие остатки клея утилизировать как бытовой отход.

Очистка инструментов:

Очистите инструменты и материалы сразу после использования с помощью воды. Засохший клей удаляется механическим способом.

Срок годности 18 месяцев со дня производства

Дополнительные сведения о продукте находятся в Паспорте Безопасности

Данный лист технической информации основан на информации, полученной на основе испытаний и огромного опыта в области kleev. Поскольку невозможно исследовать все способы применения и ввиду того, что существует множество различных условий использования клея мы не можем заявить, что информация является полной. Мы рекомендуем провести тестирование продукта перед применением, чтобы удостовериться в успехе.

Мы гарантируем неизменное качество продукции.



Excellence is our Passion

Производитель:

Филиал ООО «Хенкель Рус»

187000, Россия, г. Тосно, Ленинградская область,

Московское шоссе, д.1

+7 812 326 16 10

www.moment.ru

ООО «Хенкель Рус»

107045, Россия, г. Москва,

Колокольников переулок, д.11

+7 495 745 22 34